


# CUZ | Blazer

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

4




CUZ58




CUZ85




CUZ90




CUZ21



CUZ1Z




CUZ02




CUZ1S



CUZ28



CUZ1E




CUZ1W




CUZ1Y




CUZ1L




CUZ1P




CUZ2A




CUZ89




CUZ18



CUZ26



CUZ09



CUZ30



CUZ1R

**Composition:**

100% virgin wool. Non metallic dyestuffs

**Weight:**460 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

50 000 Martindale cycles

**Flammability:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Other:**Environmental: EU Ecolabel Certified.  
Renewable and compostable**Material:**100% Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige  
Farbstoffe**Gewicht:**460 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

50 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Sonstiges:**Umweltfreundlich: EU Ecolabel zertifiziert  
Erneuerbar und kompostierbar**Composition :**

100% pure laine. Teintures non métalliques

**Poids :**460 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

50 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM**Autres :**Favorable à l'environnement : certifié EU Ecolabel,  
recyclable et compostable

## LDS | Synergy

PRICE GROUP | PREISGRUPPE | GROUPE DE PRIX

4

**Composition:**

95% wool, 5% polyamide

**Weight:**400 g/m<sup>2</sup>**Abrasion resistance:**

100 000 Martindale cycles

**Flammability:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1**Material:**

95% Wolle, 5% Polyamid

**Gewicht:**400 g/m<sup>2</sup>**Scheuerfestigkeit:**

100 000 Touren Martindale

**Brandschutznormen:**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1**Composition :**

95% laine, 5% polyamide

**Poids :**400 g/m<sup>2</sup>**Résistance à l'abrasion :**

100 000 Cycles Martindales

**Résistance au feu :**EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,  
UNI 9175 Classe 1.IM, NF D 60-013 AM18,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1