



Dane techniczne

wersje produktu	11S/11SL - obrotowe, oparcie wysokie 21S - obrotowe, oparcie niskie
mechanizm	Synchro S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Synchro SL - mechanizm S z dodatkową funkcją (L) wysuwu siedziska.
baza	Baza pięcioramienna, aluminiowa. Wersje kolorystyczne: - chrom (aluminium polerowane) - metalik (aluminium malowane proszkowo)
podłokietniki	P48PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), nakładka obrotowa (+/- 30°), nakładka przód-tył (+/- 30 mm), poliuretanowa, regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 20 mm na stronę). Kolor stelaża podłokietnika: metalik, chrom.
amortyzator	Z poduszką poprawiającą komfort siedzenia; obudowa amortyzatora: metalik, chrom.
kółka	- standard - kółka twarde, kółka twarde z hamulcem - opcja - kółka miękkie, kółka miękkie z hamulcem
siedzisko	Sklejka liściasta: pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m ³ .
oparcie	Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 55 kg/m ³ .
waga netto	11S - 21,5 kg 11SL - 23,5 kg

21S - 18,5 kg

waga brutto

11S - 25,5 kg
11SL - 27,5 kg
21S - 23,5 kg

Wymiary

