



Dane techniczne

wersje produktu	230S/230SL/230SFL/230ST/230STL - oparcie tapicerowane 250S/250SL/250SFL/250ST/250STL - oparcie siatkowe
mechanizm	Synchro S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Synchro SL - mechanizm S z dodatkową funkcją (L) wysuwu siedziska. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Synchro SFL - mechanizm SL z dodatkową funkcją pochylenia siedziska i oparcia. Możliwość blokowania mechanizmu w 4 pozycjach. Synchro ST - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z automatycznym dostosowaniem sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu tylko w pozycji prostopadłej. Synchro STL - mechanizm ST z funkcją wysuwu siedziska. Możliwość blokowania mechanizmu tylko w pozycji prostopadłej.
baza	Baza pięcioramienna. Wersje kolorystyczne: - czarny (tworzywo - poliamid) - chrom (aluminium polerowane) - jasnoszary (tworzywo poliamid - RAL 7047) - dotyczy mechanizmu SL i SFL oraz podłokietnika P61PU W modelach LightUp 230SL/230SFL/250SL/250SFL bazy w kolorze jasnoszarym pozostałe elementy plastikowe (maskownica siedziska, rama oparcia, podparcie lędźwiowe, nakładki na podłokietniki, wieszak) również będą miały kolor jasnoszary.
podłokietniki	P60PU - Podłokietnik stały, nakładka poliuretanowa. P61PU - Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka

poliuretanowa.

P59PU - Podłokietnik regulowany góra-dół (80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka regulowana na boki (+/- 30 mm). Kolor stelaża podłokietnika: czarny.

kółka/stopki

- kółka twarde z hamulcem (do podłóg miękkich)
 - kółka miękkie z hamulcem (do podłóg twardych)
 - stopki teflonowe
- Wersje kolorystyczne kółek:
- czarny (tworzywo - poliamid)
 - jasnoszary (tworzywo poliamid - RAL 7047)

siedzisko

Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym lub jasnoszarym, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 70 kg/m³.

oparcie

Rodzaje oparcia: tapicerowane lub siatkowe.
Opcja - podparcie lędźwiowe:
- Typ A - regulowane góra-dół
- Typ B - regulowane góra-dół i na głębokość
Wieszak na marynarkę (HA).
Maksymalne obciążenie wieszaka - 4 kg.

waga netto

230S / 230SL / 230SFL - 17,0 kg
230ST / 230STL - 16,5 kg
250S / 250SL / 250SFL - 16,0 kg
250ST / 250STL - 15,5 kg

waga brutto

230S / 230SL / 230SFL - 21,0 kg
230ST / 230STL - 20,5 kg
250S / 250SL / 250SFL - 20,0 kg
250ST / 250STL - 19,5 kg

Wymiary

