



## Dane techniczne

<b>wersje produktu</b>	11S/11SL - obrotowe, wysokie oparcie 12S/12SL - obrotowe, wysokie oparcie z zagłówkiem
<b>mechanizm</b>	Synchro S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego Synchro SL - mechanizm S z dodatkową funkcją (L) wysuwu siedziska
<b>baza</b>	Baza pięcioramienna. Wersje kolorystyczne: - czarny (tworzywo - poliamid) - chrom (aluminium polerowane) - metalik (aluminium lakierowane proszkowo)
<b>podłokietniki</b>	P43PU - Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 35 mm na stronę), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny, metalik, chrom. P44PU - Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), nakładka obrotowa (+/- 30°), nakładka przód-tył (+/- 30 mm), regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 35 mm na stronę), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny, metalik, chrom.
<b>amortyzator</b>	Z poduszką poprawiającą komfort siedzenia; obudowa amortyzatora zawsze czarna.
<b>kółka / stopki</b>	- kółka twarde, kółka twarde z hamulcem - kółka miękkie, kółka miękkie z hamulcem - stopki teflonowe
<b>siedzisko</b>	Pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m <sup>3</sup> .

<b>oparcie</b>	Pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m <sup>3</sup> . Regulowane na wysokość z podparciem w części lędźwiowej. Elastyczność oparcia pozwala na jego dodatkowe odchylenie do 45 stopni.
<b>zagłówek</b>	Regulowany; z tworzywa.
<b>waga netto</b>	12S/12SL - 20,0 kg 11S/11SL - 19,0 kg
<b>waga brutto</b>	12S/12SL - 23,0 kg 11S/11SL - 23,5 kg

## Wymiary

