



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 15 09 90658 034

Holder of Certificate: Profim Sp.z.o.o.Gornicza 8
62-700 Turek
POLAND**Certification Mark:****Product:****Visitor chair
for non-domestic use****Tested
according to:**DIN EN 16139:2013
AfPS GS 2014:01 PAK

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

Test report no.:

713057904-1

Valid until:

2020-09-17

Date, 2015-09-18

(Jens Biesenack)

Page 1 of 3





Product Service

CERTIFICATE**No. Z1A 15 09 90658 034****Model(s):****Pelikan R, Pelikan F****Parameters:****Pelikan R**

Frame: Steel tube 45 x 2 mm (metallic coated or shiny Chrome).
The flat base is a 12 mm steel plate, Ø 480 mm.

Seat and backrest: Welded steel internal frame with different rods, sheets and tubes, according part list of the manufacturer.
Upholstered cold molded polyurethane foam.

Armrest: Welded steel internal frame with different rods, sheets and tubes, according part list of the manufacturer.
The armrests are mounted with a steel bracket at the seat, 3.5 mm thick.
The steel frame is wrapped with a black synthetic material.

Weight: 25.7 kg

Dimensions according to DIN EN 16139:2013, attachment C:

Seat height: 427 mm
Seat depth: 465 mm
Seat width: 500 mm
Width between armrests: 490 mm

Parameter of the model Pelikan F, please see attachment.

Factory(ies):**90658**

Attachment Certificate: Z1A 15 09 90658 034



Product Service

Parameter of the Visitor chair Pelikan F

Frame :	Steel tube 45 x 2 mm (metallic powder coated or shiny chrome). The flat base is a polished aluminium 4-arm base.
Seat and backrest:	Welded steel internal frame with different rods, sheets and tubes, according part list of the manufacturer. Upholstered cold molded polyurethane foam.
Armrest:	Welded steel internal frame with different rods, sheets and tubes, according part list of the manufacturer. The armrests are mounted with a steel bracket at the seat, 3.5 mm thick. The steel frame is wrapped with a black synthetic material.
Weight:	15.1 kg

Dimensions according to DIN EN 16139:2013, attachment C:

Seat height:	429 mm
Seat depth:	465 mm
Seat width:	500 mm
Width between armrests:	490 mm

Date, 2015-09-18

Page 3 of 3

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[na wszystkich stronach po lewej stronie pionowa linia o treści „Certyfikat”, treści w kilku językach obcych oraz oznaczenie: A1 / 04.11] -/-

[strona 1] -/-

[logo] TÜV, Serwis produktów -/-

CERTYFIKAT -/-

Nr Z1A 15 09 90658 034 -/-

Posiadacz certyfikatu: Profim Sp. z o.o., Gornicza 8, 62-700 Turek, Polska -/-

Znak certyfikacyjny: [dwa znaki graficzne i kod QR] -/-

Produkt: Krzesło gościnne do użytku w pomieszczeniach niemieszkalnych -/-

Przebadano zgodnie z normami: DIN EN 16139:2013; AfPS GS 2014:01 PAK -/-

Produkt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia zawarte w art. od 20 do 22 niemieckiej Ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG). Zezwala się na oznaczenie produktów powyższymi znakami certyfikacyjnymi. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w znakach certyfikacyjnych. Dodatkowo, posiadacz certyfikatu nie ma prawa przenoszenia go na osoby trzecie. Niniejszy certyfikat zachowuje ważność do dnia podanego niżej, chyba że zostanie wcześniej unieważniony. Patrz również: uwagi na odwrocie strony. -/-

Nr raportu z badania: 713057904-1 -/-

Data ważności certyfikatu: 2020-09-17 -/-

[znak graficzny z logo TÜV, kodem QR i numerem 04052767065552] -/-

Data: 2015-09-18 -/-

(Jens Biesenack) [nieczytelny podpis] -/-

Strona 1 z 3 -/-

[dane kontaktowe TÜV SÜD Product Service GmbH] -/-

[strona 2] -/-

[logo] TÜV, Serwis produktów -/-

CERTYFIKAT -/-

Nr Z1A 15 09 90658 034 -/-

Model(e): Pelikan R, Pelikan F -/-

Parametry: Pelikan R -/-

Rama: Rura aluminiowa 45 x 2 mm (pokryta powłoką metaliczną lub błyszczącym chromem). Baza płaska wykonana z płyty stalowej 12 mm, Ø 480 mm. -/-

Siedzisko i oparcie: Rama wewnętrzna wykonana ze spawanej stali, zawierająca różne pręty, blachy i rury, zgodnie ze sporządzonym przez producenta wykazem części. Tapicerowana pianka poliuretanowa formowana na zimno. -/-

Podłokietnik: Rama wewnętrzna wykonana ze spawanej stali, zawierająca różne pręty, blachy i rury, zgodnie ze sporządzonym przez producenta wykazem części. -/-

Podłokietniki są montowane do siedziska za pomocą stalowego wspornika o grubości 3,5 mm. Rama stalowa jest owinięta materiałem syntetycznym w kolorze czarnym. -/-

Waga: 25,7 kg -/-

Wymiary zgodnie z załącznikiem C do normy DIN EN 16139:2013: -/-

Wysokość siedziska: 427 mm -/-

Głębokość siedziska: 465 mm -/-

Szerokość siedziska: 500 mm -/-

Odległość między podłokietnikami: 490 mm -/-

Parametry modelu Pelikan F podano w załączniku. -/-

Zakład produkcyjny: 90658 -/-



Strona 2 z 3 -/-

[parafka] -/-

[dane kontaktowe TÜV SÜD Product Service GmbH] -/-

[strona 3] -/-

[logo] TÜV, Serwis produktów -/-

Załącznik do Certyfikatu: Z1A 15 09 90658 034 -/-

Parametry krzesła gościnnego Pelikan F -/-

Rama: Rura aluminiowa 45 x 2 mm (pokryta proszkiem metalicznym lub błyszczącym chromem). Baza płaska czteroramienna z polerowanego aluminium. -/-

Siedzisko i oparcie: Rama wewnętrzna wykonana ze spawanej stali, zawierająca różne pręty, blachy i rury, zgodnie ze sporządzonym przez producenta wykazem części. Tapicerowana pianka poliuretanowa formowana na zimno. -/-

Podłokietnik: Rama wewnętrzna wykonana ze spawanej stali, zawierająca różne pręty, blachy i rury, zgodnie ze sporządzonym przez producenta wykazem części. Podłokietniki są montowane do siedziska za pomocą stalowego wspornika o grubości 3,5 mm. Rama stalowa jest owinięta materiałem syntetycznym w kolorze czarnym. -/-

Waga: 15,1 kg -/-

Wymiary zgodnie z załącznikiem C do normy DIN EN 16139:2013: -/-

Wysokość siedziska: 429 mm -/-

Głębokość siedziska: 465 mm -/-

Szerokość siedziska: 500 mm -/-

Odległość między podłokietnikami: 490 mm -/-

Data: 2015-09-18 -/-

Strona 3 z 3 -/-

[parafka] -/-

[dane kontaktowe TÜV SÜD Product Service GmbH] -/-

Ja, Marcin Mazur, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/19/14, poświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazaną mi kopią dokumentu w języku angielskim. Kopia ta została trwale złączona z tłumaczeniem, opieczetowana i podpisana przeze mnie. Plewiska, 08 października 2015 r. Repertorium nr 127/2015.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marcin Mazur".